

Attacco -Tipo di lampadina Base - Bulb type	Potenza assorbita Power consumption	Codice ILCOS ILCOS code	Direzione luce Light direction
E27 INCANDESCENTE E27 INCANDESCENT	1 x max 60 w	IAA/C 	diretta, indiretta direct, indirect
Alimentazione Voltage supply	220 - 240 V		
Collegamento Connection	Morsettiera in dotazione Equipped with terminal block		
Fissaggio Fixing	Fori predisposti per l'installazione Holes fit for installation		
Classe di isolamento Appliance class	Classe I Class I 		
Grado di protezione Protection degree	IP 20		
Modalità accensione Switch mode	Interruttore acceso/spento Switch on/off		
Struttura Structure	Nickel satinato Mat nickel		
Materiale paralume Lampshade material	Pendenti in cristallo al piombo e parti in nickel satinato (piombo $\pm 24\%$) Lead crystal pendants and mat nickel parts (lead $\pm 24\%$)		

AP MARYLI

Design by Manuel Vivian

Collezione con pendenti in cristallo al piombo e parti in nickel satinato. Disponibile nei colori cristallo o nero.
Collection with lead crystal pendants and mat nickel parts. Available in clear or black crystal.

Tipologia: APPLIQUE
Typology: WALL LAMP

Certificazioni / Certifications: 



32 cm


depth 10 cm

1.5 kg
0.03 m³



Composizione del codice prodotto Product code composition	CODICE CODE	COLORE COLOUR	MONTATURA FITTINGS	LAMPADINE BULBS
	APMARYLICSNIE27	cristallo, crystal, kristall, cristal, хрусталь	nickel satinato, mat nickel, Nickel satiniert,	E27 1 x max 60w
	APMARYLINENIE27	nero, black, schwarz, noir, negro, чёрный	nickel satiné, niquel satinado, сатинированная никелировка	

Colori disponibili paralume
Lampshade available colours



CS
cristallo / crystal



NE
nero / black

APMARYLI __ NI E27

NOME
NAME

NOTE
NOTES

Note
Notes

I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa l'esattezza della presente scheda tecnica.
Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.