



Gris / Grey



Negro / Black



Blanco / White



Aluminio cepillado /
Polished aluminium

Ver fotometrías en página 174 y tabla de equivalencias de lámparas en página 183.


See Photometric data on page 174 and equivalent lamps table on page 183.

Cruz baja luminancia

Low luminance cross louvre.



CÓDIGO
CODE
ACT-0294-00-00




No válida para versiones CDM-Tm
Not valid for CDM-Tm versions.



Downlight para lámpara CDM-Tm, QT-12, QR-CBC51 o QPAR-16 GU10.

Fixed downlight for CDM-Tm, QT-12, QR-CBC51 or QPAR-16 GU10 lamps.



(*) Para QR-CBC51 ≤ 35W
For QR-CBC51 ≤ 35W



QR-CBC51 GU5.3





CDM-Tm PGJ5 (1)



QT-12 GY6.35



QPAR-16 GU10



Ø85

CÓDIGO CODE	COLOR COLOUR	LÁMPARA LAMP	VOLT. VOLT.	W W	HAZ BEAM	CLASE CLASS	EQUIPO GEAR	INSTALACIÓN INSTALLATION	
DN-1003-14-B9	○	QR-CBC51 GU5.3	12	max 50W	-		Not inc. (2)		01-08
DN-1003-N3-B9	●	QR-CBC51 GU5.3	12	max 50W	-				01-08
DN-1003-60-B9	●	QR-CBC51 GU5.3	12	max 50W	-				01-08
DN-1003-S2-B9	◐	QR-CBC51 GU5.3	12	max 50W	-				01-08
DN-1004-14-B9	○	QT-12 GY6.35	12	max 100W	55°		Elect. inc.		32
DN-1004-N3-B9	●	QT-12 GY6.35	12	max 100W	55°				32
DN-1004-60-B9	●	QT-12 GY6.35	12	max 100W	55°				32
DN-1004-S2-B9	◐	QT-12 GY6.35	12	max 100W	55°				32
DN-1005-14-B9	○	CDM-Tm PGJ5 (1)	230	20W	55°		Elect. inc.		33
DN-1005-N3-B9	●	CDM-Tm PGJ5 (1)	230	20W	55°				33
DN-1005-60-B9	●	CDM-Tm PGJ5 (1)	230	20W	55°				33
DN-1005-S2-B9	◐	CDM-Tm PGJ5 (1)	230	20W	55°				33
DN-1012-14-B9	○	QPAR-16 GU10	230	max 50W	-		-		134
DN-1012-S2-B9	◐	QPAR-16 GU10	230	max 50W	-		-		134

(1) Lámpara incluida

(1) Lamp included

(2) Equipo no incluido, a pedir separadamente, ver pág. 166

(2) Gear not included, to be ordered separately, see page 166

TRIMIUM S100/

Ver fotometrías en página 174 y tabla de equivalencias de lámparas en página 183.

See Photometric data on page 174 and equivalent lamps table on page 183.



Downlight para lámpara CDM-Tm, QT-12, QR-CBC51 o QPAR-16 GU10.
Fixed downlight for CDM-Tm, QT-12, QR-CBC51 lamps or QPAR-16 GU10.




(*) Para QR-CBC51 ≤ 35W
For QR-CBC51 ≤ 35W



QR-CBC51 GU5.3



CDM-Tm PGJ5⁽¹⁾



QT-12 GY6.35



QPAR-16 GU10



100



CÓDIGO CODE	COLOR COLOUR	LÁMPARA LAMP	VOLT. VOLT	W W	HAZ BEAM	CLASE CLASS	EQUIPO GEAR	INSTALACIÓN INSTALLATION	
• DN-1009-14-B9	○	QR-CBC51 GU5.3	12	max 50W	-		Not inc ⁽²⁾		
• DN-1009-N3-B9	●	QR-CBC51 GU5.3	12	max 50W	-				
• DN-1009-60-B9	●	QR-CBC51 GU5.3	12	max 50W	-				
• DN-1009-S2-B9	◐	QR-CBC51 GU5.3	12	max 50W	-				
DN-1010-14-B9	○	QT-12 GY6.35	12	max 100W	55°		Elect. inc.		
DN-1010-N3-B9	●	QT-12 GY6.35	12	max 100W	55°				
DN-1010-60-B9	●	QT-12 GY6.35	12	max 100W	55°				
DN-1010-S2-B9	◐	QT-12 GY6.35	12	max 100W	55°				
DN-1011-14-B9	○	CDM-Tm PGJ5 ⁽¹⁾	230	20W	55°		Elect. inc.		
DN-1011-N3-B9	●	CDM-Tm PGJ5 ⁽¹⁾	230	20W	55°				
DN-1011-60-B9	●	CDM-Tm PGJ5 ⁽¹⁾	230	20W	55°				
DN-1011-S2-B9	◐	CDM-Tm PGJ5 ⁽¹⁾	230	20W	55°				
DN-1016-14-B9	○	QPAR-16 GU10	230	max 50W	-		-		
DN-1016-S2-B9	◐	QPAR-16 GU10	230	max 50W	-		-		

(1) Lámpara incluida

(1) Lamp included

(2) Equipo no incluido, a pedir separadamente, ver pág. 166

(2) Gear not included, to be ordered separately, see page 166