

Zenit

Innovadora tira led de 5m que permite el control del color de la luz blanca, desde blanco cálido (3000k) a blanco frío (6000k). Instala 600 leds SMD.

Esta debe ser controlada con el controlador 71-3467 y amplificador 71-3468.

An innovative 5 m LED strip for adjusting the light colour from warm white (3000 k) to cool white (6000 k). Installed with 600 SMD LEDs.

Controlled using the 71-3467 controller and 71-3468 amplifier.

Bande à diodes électroluminescentes innovatrice de 5 m qui permet le contrôle de la couleur de la lumière blanche, du blanc chaud (3 000 k) au blanc froid (6 000 k). Prévoit l'installation de 600 diodes électroluminescentes SMD.

Doit se contrôler par le biais du contrôleur 71-3467 et de l'amplificateur 71-3468.

Innovatives (sense la r al final) LED-Band 5 Meter lang zur Regelung der Farbe von weißem Licht: von warmem Weiß (3000k) bis zu kaltem Weiß (6000k). Installation von 600 LEDs SMD.

Muss über die Regler 71-3467 und Verstärker 71-3468 gesteuert werden.




pag.109

300 x 3500 mcd

Warm W
Cold W



3000K-7000K




	3000k - 7000k
5m	91-3467-00-00




Controlador / Controler / Contrôleur / Steuergerät

71-3467-00-00



Amplificador / Amplifier / Amplificateur / Verstärker

71-3468-00-00



Equipos (ver pág. 83-84) / Gears (see page 83-84)

Équipés (voir page 83-84) / Netzgeräte (siehe seite 83-84)

71-3435-00-00 (72w-6A), 71-3436-00-00 (120w-10A),


71-3437-00-00 (360w-30A)

71-3479-00-00 (100W-12VDC) **IP67**

Lineal

Perfil de 2m / 2 m Profile / Profil de 2 m / 2 M Profil

Acabados Finishes	
	71-3454-54-M2



● 54 Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé / Eloxiertes Aluminium

Consultar guías de instalación antes de realizar cualquier manipulación. / Consult installation guides before handling the product. / Consulter les guides d'installation avant toute manipulation. / Bitte lesen Sie vor jedem Eingriff die Installationsanleitungen.