

# PORTICCIOLO PORTICCIOLO



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140 tel.+39 0536 91 01 31 www.quintessenzaceramiche.it  
41042 Fiorano(MO) Italia fax.+39 0536 92 00 68 info@quintessenzaceramiche.it





# PORTICCIOLO

5X25CM  
2"X10"  
9MM

Rivestimento  
in pasta bianca  
White body  
wall tiles

porticciolo  
5x25:bianco, beige



Il fascino del legno usurato. La collezione Porticciolo di Quintessenza Ceramiche esalta la bellezza delle imperfezioni per una piastrella dall'aspetto vissuto. Come piccole pennellate, le diverse colorazioni del legno, ora stonalizzato ora graffiato, disegnano un affascinante quadro pittorico. Segni grafici e venature naturali per superfici che richiamano i legni degli stabilimenti balneari decorati dalla salsedine e dal mare. Un mood sorprendente per uno stile trasversale grazie alle sfumature brezza di mare e di terra e alle tre tinte unite (bianco, beige e grigio) disponibili in formato 5x25 cm con finitura matt.

The charm of worn wood. Quintessenza Ceramiche's Porticciolo collection evokes the beauty of imperfection in a series of tiles with an aged aesthetic. The colours of wood, with shading and scratch effects, act like small brush strokes to create a fascinating painterly effect. The markings and natural veining of wood evoke seaside bathing establishments, decorated by their exposure to the sun and sea. The result is an unexpected style characterised by the Brezza di Mare and Brezza di Terra nuances and three plain colours (bianco, beige e grigio), available in the 5x25 cm size with a matt finish.

p  
port  
portic  
portic  
portic  
port  
portic



porticciolo  
5x25: bianco, brezza di terra



ioloporticciolo  
oporticciolo  
rticciolo  
orticciolo  
icciolo  
oporticciolo  
orticciolo





porticciolo  
5x25: bianco, beige, grigio

por  
portio  
porticci  
porticci  
porticciolo  
portio  
porticci



porticciolo  
5x25: bianco, brezza di mare



ioporticciolo  
oporticciolo  
rticciolo  
orticciolo  
icciolo  
oporticciolo  
orticciolo





porticciolo  
5x25: brezza di terra

por  
portio  
porticci  
porticci  
porticciolo  
portio  
porticci



porticciolo  
5x25: bianco, beige



ioloporticciolo  
oporticciolo  
rticciolo  
orticciolo  
icciolo  
oporticciolo  
orticciolo





bianco PRT101M ■ 05



5x25

beige PRT103M ■ 05



5x25

grigio PRT104M ■ 05



5x25

brezza di mare PRT106M ■ 09



5x25

brezza di terra PRT107M ■ 09



5x25

# PORTICCIOLO


5X25CM  
2"X10"  
9MM

Rivestimento  
in pasta bianca  
White body  
wall tiles



ioporticciolo  
oporticciolo  
rticciolo  
orticciolo  
icciolo  
oporticciolo  
orticciolo

## pezzi speciali special pieces



jolly  
1,2x25cm  
0.5"x10"

⊕ jolly angolo  
1,2cm(h)  
0.5"(h)

**jolly**  
pcs.box 4 - kg.box 0,23

bianco PRT501M ● 04  
beige PRT503M ● 04  
grigio PRT504M ● 04  
brezza di mare PRT506M ● 13  
brezza di terra PRT513M ● 13

**jolly angolo**  
pcs.box 4


bianco PRT507M ● 09  
beige PRT509M ● 09  
grigio PRT510M ● 09

**formato (cm)**  
size (cm)

porticciolo 5x25  
brezza 5x25

Box	Mq	Kg
90	45	718
90	45	718

**paletta**  
pallet



**formato (cm)**  
size (cm)

porticciolo 5x25  
brezza 5x25

Pz	Mq	Kg
40	0,5	7,74
40	0,5	7,74

**scatola**  
box



## imballi packaging



# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	PORTICCIOLO
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – side curvature	UNI-EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 mm) > 200 N (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/mm <sup>2</sup> (≥ 7,5 mm) > 15 N/mm <sup>2</sup> (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS)		EN 101	-	≥ 5
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	A1

## RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL  
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL