SCHEDA PRODOTTO DEL MODELLO MURPHY

STRUTTURA: realizzata con legno massiccio di abete abbinato a pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile e pannello di legno di fibra dura.

SUPPORTO DELLA SEDUTA: costituito da cinghie elastiche in polipropilene.

IMBOTTITURA: la struttura è realizzata in poliuretano di densità 18 Kg/mc. Il cuscino di seduta è realizzata in poliuretano espanso con densità 30 Kg/mc ricoperto con ovatta da 350 gr/mc. Il cuscino di schienale è realizzato in poliuretano espanso con densità 18 Kg/mc ricoperto con ovatta da 350 gr/mq.

VERSIONE LETTO: meccanismo realizzato con tubolare metallico e supporto in rete metallica elettrosaldata. Il materasso è realizzato in poliuretano espanso rivestito in tessuto policotone, le misure sono di 132 cm, lunghezza 178 cm e altezza 7 cm.

PIEDE DI SERIE: piede in plastica finitura wengé H 5 cm.

PIEDE OPTIONAL: piede in plastica finitura ciliegio H 5 cm.

RIVESTIMENTO: pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.

ATTENZIONE

Si raccomanda l'utilizzo dei meccanismi esclusivamente a persone adulte.

RISPETTA L'AMBIENTE

Per l'eliminazione del manufatto non disperderlo nell'ambiente, ma contattare l'ufficio comunale competente per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

IMPORTANTE

Questa scheda prodotto viene consegnata assieme al manufatto. Doimo Salotti declina ogni responsabilità per l'eventuale mancata consegna del presente documento al consumatore finale o per l'omessa lettura di quanto sopra descritto Doimo Salotti non risponde per l'uso improprio dei suoi prodotti o errato montaggio; i materiali non sono ignifughi e per questo si raccomanda particolare attenzione alle fiamme libere e sigarette vicino ai manufatti. Decliniamo al nostro rivenditore la responsabilità dell'individuazione dell'ambiente e del corretto utilizzo dei nostri prodotti.

MANUTENZIONE

Per la manutenzione della pelle consultare ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nella scheda rivestimento allegata al manufatto che è parte integrante della scheda prodotto. Utilizzare equamente i posti di seduta dei divani e poltrone in modo che tutti, possibilmente, abbiano una usura equilibrata. L'adattamento delle imbottiture nei primi mesi di utilizzo del divano potrebbe provocare la comparsa di leggere pieghe nel rivestimento in pelle, questo aspetto è da considerarsi assolutamente fisiologico, e testimonia dell'assestamento cui anche la pelle è soggetta nei primi mesi di utilizzo. Per la pulizia quotidiana della pelle, basterà spolverare il rivestimento con un panno pulito e asciutto, non abrasivo e preferibilmente bianco. Eventuali macchie devono essere rimosse con rapidità, tamponando delicatamente la superficie con il panno o con una carta assorbente. Successivamente, sarà necessario frizionare la macchia con delicatezza, utilizzando un panno imbevuto di sapone neutro non colorato sciolto in acqua. Non impregnare la pelle, che deve essere asciugata ripidamente con un panno pulito. Passare periodicamente l'aspirapolvere nei punti meno accessibili del divano per garantire e mantenere un'igiene costante. Evitare di porre il divano alla luce del sole, specie se filtrata attraverso i vetri, a lampade alogene e a fonti di calore.

Doimo Salotti spa - Via Montegrappa, 90 - 31010 Mosnigo di Moriago della Battaglia (TV)
Tel. 0438 890511 - Fax 0438 890590 - info@doimosalotti.it

IMBOTTITURE

USO E MANUTENZIONE DELLE IMBOTTITURE: le imbottiture Doimo Salotti sono realizzate per offrirvi elevati standard qualitativi e di durata. Non saranno necessarie manutenzioni specifiche per conservarne le caratteristiche, se non quelle cure che quotidianamente riservate al vostro divano. L'unica accortezza sarà quella di sprimacciare e rimodellare con delicatezza le imbottiture in fiocchi di fibra o in piuma d'oca (come indicato nelle fig. 1 -2-3) dopo la consegna a casa vostra, per ridare al divano l'aspetto originale nel caso sia stato temporaneamente modificato dall'imballo durante il trasporto.

fig.1

fig.2

fig.3

MECCANISMO LETTO

APERTURA DELLA RETE

1) Togliere i cuscini dalla seduta.
2) Se fra i cuscini e la rete è posizionata una fascia in pelle, questa dev'essere ribaltata in avanti a protezione del rivestimento del divano.
3) Per sollevare la rete, afferrare la maniglia centrale e tirarla verso l'esterno.
4) Posizionare la prima barra di sostegno sul pavimento, facendo in modo che la rete sia correttamente appoggiata.
5) Afferrare la seconda barra di sostegno. Sollevarla e accompagnarla fino al pavimento.
6) Per chiudere il letto, effettuare a ritroso le operazioni sopra descritte, fino a posizionare la fascia di pelle, se disponibile sul modello che avete acquistato, sulla rete chiusa.

IMPORTANTE:

Prima di utilizzare i modelli Doimo Salotti che montano un particolare dispositivo, assicuratevi di rimuovere la fascia di sicurezza che blocca il dispositivo stesso. Al primo utilizzo del vostro divano-letto, rimuovete il polistirolo, se presente, che viene posizionato all'interno della rete piegata per evitarne le oscillazioni durante il trasporto. Le parti metalliche possono essere pulite utilizzando un panno asciutto, evitando l'uso di qualsiasi solvente. Evitate di far giocare i bambini con il dispositivo. Disfate il letto prima di richiudere le rete. **Non chiudere la rete con dentro coperte o plaid ingombranti, perché potrebbero provocare la rottura del meccanismo.** Evitate di sedere ai piedi del letto. Evitate di sedere o di salire in piedi sulla testa del letto.

MISURE MODELLO MURPHY



MISURE MODELLO MURPHY

112
Poltrona

54
Elemento centrale


157
Divano 2 posti


209
Divano 3 posti

209
Divano letto 3 posti
materasso 132

76
Elemento 1 posto
Sx o Dx (raffig. Sx)


134
Elemento 2 posti
Sx o Dx (raffig. Sx)



Elemento angolare


187
Elemento 3 posti
Sx o Dx (raffig. Sx)


187
Elemento letto 3 posti
Sx o Dx (raffig. Sx) materasso 132

62
Pouf quadrato