



## Quadro

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale triplex lucido con sistema di aggancio a baionetta. La base trasparente o colorata, in policarbonato autoestinguente, permette di creare, sulla parete, un alone colorato mantenendo il flusso di luce centrale bianco. Base KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016. Guarnizione in silicone per le versioni IP65. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato. Versioni LED24 per installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) funzionanti con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.**

Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown shiny opal triplex glass with bayonet lock system. The transparent or coloured base, made in auto-extinguishing polycarbonate, permits to create, on the wall, a coloured ring leaving the central light in white. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016. Silicon gasket for versions IP65. **LED version equipped with smd led and electronic driver included. LED24 versions suitable for installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art.701.32) working with 24V remote ballast not included and purchasable separately.**


Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex brillant avec système d'accroche à baïonnette. La base transparente ou colorée, réalisée en polycarbonate auto-extinguible, permet de créer, sur le mur, un halo coloré conservant la lumière centrale blanche. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP65. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé. Versions LED24 pour installation in zone 1 (près d'une baignoire ou d'une douche CEI 64-8/7 art.701.32) fonctionnant avec ballast 24V à distance pas inclus et vendu séparément.**

Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex brillante con sistema de enganche a bayoneta. La base transparente o de colores, en policarbonato de autoextinción, permite crear, en la pared, un halo de colores manteniendo el flujo de luz central blanco. Base KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones y IP65. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electronico incluido. Versiones LED24 para el uso en zona 1 (en las proximidades de las duchas o bañera CEI 64-8/7 art.701.32) usando alimentador 24V a distancia no incluido y que se vende separado.**

Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, glänzend, mit Bajonettssystem zur Befestigung. Die transparente oder farbige Basis, aus selbstlöschendem Polycarbonat, ermöglicht es, an der Wand einen farbigen Lichthof zu erzeugen, wobei der zentrale Lichtfluss weiß bleibt. Basis KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP65. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch. LED24 Versionen für den Einsatz in Zone 1 (Nähe Badewanne oder Duschen CEI 64-8/7 art.701.32) mit 24V Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich.**




Quadro 250



Articolo Item	Colore base Frame color				W <sub>max</sub>	E27	LUMEN	IP	LUMEN/W	A
	BL	GI	RO	TR						
E27 quadro 250 IP	23385	23382	23383	23380	1x46	E27	700	IP65	15	A
● Led quadro 250 led-W	15405	15402	15403	15400	8,33	led	1090	IP65	131	C
● Led 24 quadro 250 led24-W	15425	15422	15423	15420	8,33	led 24V	1090	IP65	131	C
● Led DM quadro 250 DM led-W	15445	15442	15443	15440	8,33	led	1090	IP65	131	C
● Led quadro 250 led-N	15415	15412	15413	15410	8,33	led	1090	IP65	131	C
● Led 24 quadro 250 led24-N	15435	15432	15433	15430	8,33	led 24V	1090	IP65	131	C
● Led DM quadro 250 DM led-N	15455	15452	15453	15450	8,33	led	1090	IP65	131	C

Quadro 300



E27 quadro 300 IP	23395	23392	23393	23390	1x77	E27	1320	IP65	17	A
● Led quadro 300 led-W	15465	15462	15463	15460	10,5	led	1325	IP65	126	C
● Led 24 quadro 300 led24-W	15485	15482	15483	15480	10,5	led 24V	1325	IP65	126	C
● Led DM quadro 300 DM led-W	15505	15502	15503	15500	10,5	led	1325	IP65	126	C
● Led EM quadro 300 EM led-W	14685	14682	14683	14680	10,5	led	1325	IP65	126	C
● Led quadro 300 led-N	15475	15472	15473	15470	10,5	led	1325	IP65	126	C
● Led 24 quadro 300 led24-N	15495	15492	15493	15490	10,5	led 24V	1325	IP65	126	C
● Led DM quadro 300 DM led-N	15515	15512	15513	15510	10,5	led	1325	IP65	126	C
● Led EM quadro 300 EM led-N	14695	14692	14693	14690	10,5	led	1325	IP65	126	C
EL quadro 300 EL IP	28385	28382	28383	28380	1x26	G24q-3	1800	IP65	69	B
DM quadro 300 DM IP	28205	28202	28203	28200	1x26	G24q-3	1800	IP65	69	B
EM quadro 300 EM IP	10575	10572	10573	10570	1x18	G24q-2	1200	IP65	67	B
BI	Montatura in metallo verniciato bianco. Solo per installazione interna White painted metal frame. Only for indoor installation									
EM quadro 300 EM/26	10580	KOMBI Ø270xH60			1x26	G24q-3	1800	IP20	69	B

Colore base Frame color

● Nuova versione New version

<b>BL</b> RAL 5017 Blu Blue	<b>GI</b> RAL 1023 Giallo Yellow	<b>RO</b> RAL 3000 Rosso Red	<b>TR</b> Trasparente Transparent	<b>BI</b> RAL 9016 Bianco White
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

**Led** Equipaggiata con led 3000K - Equipped with led 3000K

**Led** Equipaggiata con led 4000K - Equipped with led 4000K

**Led 24** Installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art. 701.32) con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente (info pag. 9)  
**Led 24** Installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art. 701.32) with 24V remote ballast not included and purchasable separately (info page 9)

**Led DM** **Led DM** **DM** Dimmerabile PUSH/DALI  
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

**Led EM** **Led EM** **EM** Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
Emergency 1h standard – 3h on request

