

ALBATROS

Marco Pagnoncelli - 2014

Lampada curvata da parete orientabile diretta o indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm. Disponibile in 4 misure e diverse potenze luminose. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR), foglia oro+oro (FO+OR).

Curved wall lamp, adjustable for direct or indirect light, made of 7x7 mm brass profile. Available in 4 sizes and various light intensities. High lighting efficiency LED micro-strips. Available in: white varnish (BI), chrome (CR), gold leaf+gold (FO+OR).

Classe energetica A++, A+, A
Modello depositato

Energy class A++, A+, A
Registered design





BI

CR


FO+OR



67



Movimento



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	
ALBATROS. 50.M	4,80	220	440	3000	50	9	13	4,5	Trasformatore incorporato/Built-in driver
ALBATROS. 70.M	7,92	220	660	3000	70	9	13	4,5	Trasformatore incorporato/Built-in driver
ALBATROS. 90.M	10,56	220	880	3000	90	9	13	4,5	Trasformatore incorporato/Built-in driver
ALBATROS. 110.M	13,20	220	1100	3000	110	9	13	4,5	Trasformatore incorporato/Built-in driver

LED
12V CR190

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K