

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete e soffitto con asta orientabile realizzata in trafilata di ottone sezione 7x7 mm. Disponibile in varie altezze e diverse potenze. Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa. Completa di alimentatore. Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), bianco+cromo (BI+CR), oro opaco (OR).


Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall and ceiling lamp with adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section. Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip. Complete with power supply unit. Available in: white varnish (BI), black varnish (NE), white+chrome (BI+CR), brushed gold (OR).

Energy class A++, A+, A

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm
SPILLO1.40	4,80	220	440	3000	40	6	10	3,2
SPILLO1.50	6,60	220	550	3000	50	6	10	3,2
SPILLO1.60	7,92	220	660	3000	60	6	10	3,2
SPILLO1.80	10,56	220	880	3000	80	6	17	3,2

LED
12V CRI90

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K