

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada incasso a filo muro da parete e soffitto con asta orientabile realizzata in trafilata di ottone sezione 7x7 mm.

Disponibile in varie misure e diverse potenze.

Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.

Necessita di alimentatore e controcassa, non inclusi.*

Finiture colore:

verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR), oro opaco (OR).

Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 38-39.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Built-in flush wall or ceiling lamp with adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section.

Available in various dimensions and power levels.

Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip.

Requires power supply unit and wall housing, which is not included.*

Available in:

white varnish (BI), black varnish (NE), chrome (CR), brushed gold (OR).

Power supply units, wall housings and technical specifications on page 38-39.

Energy class A++, A+, A


Registered design

BI

NE

CR

OR



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	Ø cm
SPILLO1i.12	1,32	12	110	3000	11,5	3	12,6	3,3	8,2x13,2
SPILLO1i.22	2,64	12	220	3000	21,5	3	22,6	3,3	8,2x23,2
SPILLO1i.32	3,96	12	330	3000	31,5	3	32,6	3,3	8,2x33,2
SPILLO1i.42	4,80	12	440	3000	41,5	3	42,6	3,3	8,2x43,2
SPILLO1i.52	6,60	12	550	3000	51,5	3	52,6	3,3	8,2x53,2
SPILLO1i.62	7,92	12	660	3000	61,5	3	62,6	3,3	8,2x63,2
SPILLO1i.82	10,56	12	880	3000	81,5	3	82,6	3,3	8,2x83,2

**LED
12V CRI90**

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K