

SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete e soffitto ad incasso con asta orientabile realizzata in trafilata di ottone sezione 7x7 mm. Disponibile in varie misure e diverse potenze. Illuminazione con microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.

Necessita di alimentatore e controcassa non inclusi.*

Finiture colore:
verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), cromo (CR), oro opaco (OR).

Alimentatori, controcasse e specifiche tecniche a pag. 46-47.

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato


Built-in wall and ceiling lamp with adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section. Available in various dimensions and power levels. Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip. **Requires power supply unit and wall housing, which is not included.***

Available in:
white varnish (BI), black varnish (NE), chrome (CR), brushed gold (OR).

Power supply units, wall housings and technical specifications on page 46-47.

Energy class A++, A+, A

Registered design



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	Ø7 cm
SPILLO1IE.20	2,64	12	220	3000	20	10	5	10x15
SPILLO1IE.30	3,96	12	330	3000	30	10	5	10x15
SPILLO1IE.40	4,80	12	440	3000	40	10	5	10x15
SPILLO1IE.50	6,60	12	550	3000	50	10	5	10x15
SPILLO1IE.60	7,92	12	660	3000	60	10	5	10x15
SPILLO1IE.80	10,56	12	880	3000	80	10	5	10x15

LED Disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700 °K

**LED
12V CRI90**

